

<b>ПРОДУКТОВ ФИШ</b>					
<b>AUX Сплит стаен климатик</b>				ASW-H09B6A4/FQA800R3DI-DO	
<b>Параметър</b>	Номинален капацитет	Охлаждане	W	2750 (600-4100)	
		Отопление	W	3400 (800-4200)	
	Номинална консумация на енергия	Охлаждане	W	640 (100-1200)	
		Отопление	W	720 (200-1200)	
	Номинален работен ток на охлаждане	Охлаждане	A	3.2 (0.56-5.32)	
		Отопление	A	3.7 (1.02-5.32)	
	Макс. Входяща мощност			W	1600
	Макс. Входен ток			A	8.9
	SEER Охлаждане			W/W	9.0
	SCOP Отопление			W/W	4.7
	Източник на захранване			V/Ph/Hz	220-240V~/50Hz
	Хладилен агент				R32
	Зареден хладилен агент			g	600
	Макс. Изпускателно налягане			Mpa	4.3MPa
	Макс. Всмукателно налягане			Mpa	2.5MPa
	Обем на въздушния поток			m3/h	650
	Ниво на шум			dB (A)	54
Тегло на вътрешното тяло, нето			Kg	9.5	
Тегло на външното тяло, нето			Kg	24.5	
<b>Вътрешно тяло</b>	Вентилаторна система		AC/DC	DC	
	Размери	Ширина x Дълбочина x Височина	mm	890 x 311 x 212	
		Ширина x Дълбочина x Височина	mm	960*382*300	
<b>Връзка</b>	Спирателен вентил	Течен вентил		6	
		Газов вентил		9	
<b>Външно тяло</b>	Компресор	Марка		GMCC	
	Вентилаторна система		AC/DC	DC	
	Размери	Ширина x Дълбочина x Височина	mm	705*279*530	
		Ширина x Дълбочина x Височина	mm	825*345*595	