

ПРОДУКТОВ ФИШ				
AUX Сплит стаен климатик				AM-12C4A4/QAR2-B6
Параметър	Номинален капацитет	Охлаждане	W	3500
		Отопление	W	-
	Номинална консумация на енергия	Охлаждане	W	1350
		Отопление	W	-
	Номинален работен ток на охлаждане	Охлаждане	A	6
		Отопление	A	-
	Макс. Входяща мощност		W	1500
	Макс. Входен ток		A	7
	SEER Охлаждане		W/W	2.6
	SCOP Отопление		W/W	-
	Източник на захранване		V/Ph/Hz	220-240V~/50Hz
	Хладилен агент			R290
	Зареден хладилен агент		g	210
	Макс. Изпускателно налягане		Mpa	2.8
	Макс. Всмукателно налягане		Mpa	0.8
	Обем на въздушния поток		m3/h	450
	Ниво на шум		dB (A)	64
Тегло на вътрешното тяло, нето		Kg	31.5	
Тегло на външното тяло, нето		Kg	-	
Вътрешно тяло	Вентилаторна система		AC/DC	DC
	Размери	Ширина x Дълбочина x Височина	mm	452*402.5*793.7
		Ширина x Дълбочина x Височина	mm	497*445*885
Връзка	Спирателен вентил	Течен вентил		-
		Газов вентил		-
Външно тяло	Компресор	Марка		GMCC
	Вентилаторна система		AC/DC	AC
	Размери	Ширина x Дълбочина x Височина	mm	-
		Ширина x Дълбочина x Височина	mm	-