Продуктов информационен лист

Модел **NPC 24MCFL**

Ниво на звукова мощност (на закрито)	**62**	dB(A)
Ниво на звукова мощност (на открито)	**69**	dB(A)
Ниво на звуково налягане (на закрито)	**48**	dB(A)
Ниво на звуково налягане (на открито)	**58**	dB(A)

Хладилен агент R32 GWP 675

Изтичането от хладилния агент допринася за изменянето на климата. Хладилен агент с по-нисък потенциал за глобално затопляне (ПГЗ) би допринесъл по-малко за глобалното затопляне, отколкото хладилен агент с по-висок ПГЗ при евентуално изпускане в атмосферата. Настоящият уред съдържа хладилен агент с ПГЗ в размер на 675. Това означава, че ако 1 kg от хладилния агент бъде изпуснат в атмосферата, въздействието за глобално затопляне ще бъде 675 пъти повече, отколкото от 1 kg CO_2 за период от 100 години. Никога не се опитвайте да се намесвате в работата на кръга на хладилния агент или сами да разглобявате уреда, а винаги се обръщайте към специалист.

Режим охлаждане

Сезонен коефициент на енергийна ефективност (SEER)	**6.1**		
Клас на енергийна ефективност	**A++**		
Проектен товар (Pdesignc)	**7.0**	kW	
Консумация на енергия,	**402**	kWh/год. на база резултати от стандартни тестове.	

Реалната консумация на енергия ще зависи от употребата и местоположението на уреда.

Режим отопление (Среден сезон)

Сезонен коефициент SCOP	**4.0**		
Клас на енергийна ефективност	**A+**		
Проектен товар (Pdesignh)	**5.3**	kW	(-10℃)
Обявена мощност	**4.9**	kW	(-10℃)
Резервна отоплителна мощност	**0.4**	kW	(-10℃)
Консумация на енергия,	**1855**	kWh/год. на база резултати от стандартни тестове.	

Реалната консумация на енергия ще зависи от употребата и местоположението на уреда.

Режим отопление (По-топъл сезон) Опционално

Сезонен коефициент SCOP	-		
Клас на енергийна ефективност	-		
Проектен товар (Pdesignh)	-	kW	(2℃)
Обявена мощност	-	kW	(2℃)
Резервна отоплителна мощност	-	kW	(2℃)
Консумация на енергия,	-	kWh/год. на база резултати от стандартни тестове.	

Реалната консумация на енергия ще зависи от употребата и местоположението на уреда.

Режим отопление (По-студен сезон) Опционално

Сезонен коефициент SCOP	-		
Клас на енергийна ефективност	-		
Проектен товар (Pdesignh)	-	kW	(-22℃)
Обявена мощност	-	kW	(-22℃)
Резервна отоплителна мощност	-	kW	(-22℃)
Консумация на енергия,	-	kWh/год. на база резултати от стандартни тестове.	

Реалната консумация на енергия ще зависи от употребата и местоположението на уреда.